

תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ"ח 1998-¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968- (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977-, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה -

"אתר לטיפול בפסולת" - מקום המשמש לטיפול בפסולת, באמצעות שריפתה, עיבודה וכיוצא באלה, המורשה על פי כל דין, ולמעט אתר לסילוק פסולת;

"אתר לסילוק פסולת" - מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת, באמצעות הידוקה וכיסויה באופן מבוקר בחומר כיסוי והמורשה על פי כל דין;

"חומר מסוכן" - כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990- (להלן - תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים);

"שימושי קרקע רגישים" - בתי מגורים, בתי חולים, מיתקני נופש, מיתקני תיירות או חינוך, מפעלי מזון או תרופות;

"מפעיל תחנת מעבר" או "מפעיל" - כל אחד מאלה:

(1) הבעל או המחזיק בתחנת מעבר;

(2) בעל רשיון העסק או מבקש הרשיון, לפי הענין;

(3) האדם שבהשגחתו, בניהולו או בפיקוחו פועלת תחנת המעבר;

"מיתקני תשתית" - קירות ומערכת תת-לחץ בתחנת מעבר, המיועדים למנוע פליטת ריחות לסביבה;

"נגר עילי" - זרימה של מים, שלא באו במגע עם פסולת, על פני הקרקע;

"פסולת" - אשפה, זבל וגרוטאות מכל סוג וצורה לרבות אשפה ביתית, פסולת צמחים, פסולת רפואית ופסולת שמקורה בבית עסק, בבית מלאכה, בתעשיה או בחקלאות, ולמעט פסולת בנין;

"פסולת בנין" - חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים;

"פסולת חומר מסוכן" - כהגדרת "פסולת" בתקנות סילוק פסולת חומרים

מסוכנים;

"פסולת רפואית" - כהגדרת "פסולת רגילה" בתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז 1997-;

"תחנת מעבר" - תחנת מעבר לפסולת ותחנת מעבר לפסולת בנין, שהיא מיתקן נייח וקבוע שבו נעשה אחד מאלה :

(1) העברה של פסולת או של פסולת בנין, במהלך פינויה וסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות רכב להובלת אשפה, לכלי קיבול אחר ;

(2) מיון של פסולת או של פסולת בנין לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר ;

"תשטיפים" - נוזלים שהיו במגע עם פסולת, או נבעו מפסולת.

פרק א': תשתית תחנת מעבר לפסולת

מבנה

2. תחנת מעבר תיבנה לפי הדרישות המפורטות להלן :

- (1) שטחה יגודר גידור היקפי אטום בגובה שני מטרים לפחות ;
- (2) בשער הכניסה יוצב שלט ובו יפורט שם המפעיל, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו במשך כל שעות היממה, שעות העבודה בתחנה ואיסור על הכנסת חומרים בהתאם להוראות תקנה 4 ;
- (3) תותקן בה מערכת כיבוי אש לפי דרישות רשות הרישוי ;
- (4) בשטחה ייבנה בנין למשרד ובו שירותים ומקלחת, שיחוברו למערכת הביוב של הרשות המקומית ;
- (5) בשטחה תיבנה מערכת לשטיפת רכב להובלת אשפה וכלי קיבול לאשפה ; מי השטיפה יועברו באמצעות תעלות ניקוז אל מיתקן הטיפול בתשטיפים ;
- (6) תחנת מעבר תצויד במיתקני תשתית כמפורט בטור א' בתוספת, בהתאם לאופן הטיפול בפסולת, כמפורט בטור ב' בתוספת, למרחק משימושי קרקע רגישים, כמפורט בטור ג' בתוספת ולכמות הפסולת היומית בה, כמפורט בטור ד' בתוספת ;
- (7) שטח תחנת מעבר יהיה אטום לחלחול ובנוי בשיפוע כדי שתשטיפים יזרמו לתעלות ניקוז ודרכן למיתקן לטיפול בתשטיפים ;
- (8) סביב תחנת המעבר תיחפר תעלת ניקוז, עשויה בטון ומכוסה ברשת קשיחה, שתמנע חדירת נגר עילי מהסביבה אל שטח תחנת המעבר.

מיתקן טיפול בתשטיפים

3. מפעיל יתקין בתחנת מעבר מיתקן לטיפול בתשטיפים, מצויד במערכת סינון למוצקים בקוטר העולה על סנטימטר אחד.

פרק ב': הפעלת תחנת מעבר

כניסת פסולת

4. (א) לתחנת מעבר לא תורשה כניסה של -

(1) חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, לרבות אריזות המכילות שאריות של חומרים מסוכנים ;

(2) כלי רכב המובילים פסולת, שהפסולת שבהם אינה מכוסה כראוי או שלא ננקטו אמצעים למניעת פיזור פסולת ונזילת תשטיפים בשטח התחנה.

(ב) לתחנת מעבר לפסולת בנין לא תורשה כניסה של פסולת.

(ג) מפעיל תחנת מעבר או מי שהוא הרשה לכך, ינהל רישום של כל רכב מוביל פסולת הנכנס לתחנת המעבר, מספר לוחית הזיהוי, שם הנהג, כמות הפסולת המובלת בו - לפי משקלה או לפי נפח המכולה, ומקורה - על פי הרשום בתעודת המשלוח או מפי נהג הרכב.

טיפול בפסולת

5. טיפול בפסולת בתחנת מעבר ייעשה כמפורט להלן :

(1) פסולת תסולק רק לאתר לסילוק פסולת או לאתר לטיפול בפסולת, ובלבד שלא תסולק לאתר המשמש לסילוק פסולת בנין בלבד ;

(2) בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח התחנה, כאמור בפסקה (1) ; בתחנת מעבר העובדת בלא הפסקה לא תושאר פסולת יותר מ-24 שעות, אלא אם כן מוינה למרכיבים שנועדו למחזור או לשימוש חוזר ;

(3) מפעיל יכין נוהל טיפול בחומרים מסוכנים (להלן - הנוהל) שיקבל את אישורו של נותן האישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק ; חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים שהתגלו בשטח התחנה על אף האמור בתקנה 4(א)(ו), יטופלו כאמור בנוהל.

הפעלה

6. מפעיל תחנת מעבר -

(1) ידאג לניקוי שטח התחנה מלכלוך ומשאריות פסולת אחת ליום לפחות, בסוף יום העבודה ;

(2) ידאג לסילוק תשטיפים שנוקזו משטח התחנה למערכת הביוב של הרשות המקומית לאחר שטופלו במיתקן לטיפול בתשטיפים כמפורט להלן :

(א) הוצאו מהם חלקיקים בקוטר העולה על 1 סנטימטר ;

(ב) ערכי ההגבה (pH) שלהם אינם חורגים מ-pH 6.0-9.0 ;

- (3) ינקוט אמצעים למניעת הימצאות בעלי חיים ומזיקים, לרבות מכרסמים וחרקים, בשטח התחנה ;
- (4) ימנע כניסת אנשים לתחנת המעבר ללא הרשאה ופיקוח מטעמו ;
- (5) יהיה הוא או מי מטעמו נוכח בתחנת המעבר במשך כל שעות הפעלתה, לשם הבטחת קיומן של דרישות פרק זה.

פרק ג': הוראות שונות

סייג לתחולה

7. (א) תקנות 2(3), (5) ו-6(3), 3, 5(2) ו-6(2) לא יחולו על תחנת מעבר לטיפול בפסולת בנין.
- (ב) תקנות אלה לא יחולו על פסולת חומר מסוכן, שחלות עליה תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים.

מניעת מפגעים

8. מילוי הוראות תקנות אלה לא יפטור מפעיל מחובתו למנוע מפגעי רעש, ריח וזיהום אוויר.

שמירת דינים

9. תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בדבר סילוק פסולת, ולא לגרוע מהן.

תחילה

10. תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2(6))

א	מיתקני תשתית	ב	ג		ד
			אופן הטיפול בפסולת	מרחק משימושי קרקע רגישים (במטרים)	כמות פסולה יומית (בטון)
קירוי	טיפול בכלי קיבול סגורים	עד 200	כל כמות		
קירוי ותת לחץ	טיפול בכלי קיבול פתוחים	עד 200	גדולה מ-20		
קירוי	טיפול בכלי קיבול פתוחים	מעל 200	גדולה מ-20 וקטנה מ-75		
קירוי ותת לחץ	טיפול בכלי קיבול פתוחים	עד 500	גדולה מ-75		
קירוי	מיון	עד 500	כל כמות		
קירוי	מיון	מעל 500	קטנה מ-75		
קירוי ותת לחץ	מיון	מעל 500	גדולה מ-75		

בתוספת זו -

"מיון" - הפרדת הפסולת למרכיביה השונים ;

"קירוי" - בניית קירות וגג סביב אזור הטיפול בפסולת בתחנת מעבר ;

"מערכת תת-לחץ" - מערכת בתוך מבנה, היוצרת לחץ אטמוספרי נמוך מהלחץ החיצוני, כדי למנוע פליטת ריחות לסביבה.

כ"ו בתמוז התשנ"ח (20 ביולי 1998)

רפאל איתן

השר לאיכות הסביבה

¹ ק"ת 5916, התשנ"ח (6.8.1998), עמ' 1089.